

ศูนย์รวมวัสดุ งานช่าง



ซิลิโคนยาแนว SOLIMAC, DOWSIL | กาวโพลียูรีเทน
กาวติดกระจกรถยนต์ | อะคริลิกยาแนว | เทปกาว3M
วัสดุงานอลูมิเนียมอื่นๆ | ฟ้าทรายและกระดาษทราย



ซิลิโคนยาแนว SOLIMAC



SOLIMAC ECOSEAL

คุณสมบัติ
ซิลิโคนยาแนวแบบมีกรด แข็งเร็ว
สำหรับใช้งานเอนกประสงค์ ยาแนวรอยต่อวงกบประตูหน้าต่าง

สี	ใส, ขาว, เทา, อลูมิเนียม, น้ำตาล, ดำ
ขนาดบรรจุ	300 กรัม/หลอด 24 หลอด/กล่อง



SOLIMAC GP

คุณสมบัติ
ซิลิโคนยาแนวแบบมีกรด แข็งเร็ว สำหรับใช้งานเอนกประสงค์
ยาแนวรอยต่อวงกบประตูหน้าต่าง ทนรังสี UV ยึดหยุ่นตัวสูง

สี	ใส, ขาว, อลูมิเนียม, น้ำตาล, ดำ
ขนาดบรรจุ	280 มล./หลอด 24 หลอด/กล่อง



SOLIMAC GM

คุณสมบัติ
ซิลิโคนยาแนวแบบไม่มีกรด ใช้ยาแนวรอยต่อวัสดุได้หลายประเภท
เช่น กระจก อลูมิเนียม ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์
บริการ

สี	ใส, ขาว, เทา, ดำ
ขนาดบรรจุ	300 มล./หลอด 24 หลอด/กล่อง

อะคริลิกยาแนว



DAP PRO

คุณสมบัติ
อะคริลิก 100% ขนาดประหยัดสำหรับ
ใช้งานภายในอาคาร วงกบประตูหน้าต่าง
ทาสีทับได้

สี	ขาว
ขนาดบรรจุ	430 กรัม/หลอด 25 หลอด/กล่อง



TOP SEAL

คุณสมบัติ
อะคริลิก 100% ชนิดยึดหยุ่นสูง
สำหรับใช้งานภายในอาคาร วงกบ
ประตูหน้าต่างทาสีทับได้

สี	ขาว น้ำตาล ดำ
ขนาดบรรจุ	470 กรัม/หลอด 25 หลอด/กล่อง

กาวตะปู

สูตรไม่กัดกระจกเงา



TOP BOND

คุณสมบัติ
กาวตะปูสูตรโซลเว้นท์ ไม่ทำให้กระจกเงาเกิดรอยต่าง
ติดแน่นทน และสามารถใช้ติดงานไม้ โลหะ อิฐ ปูน ได้

สี	น้ำตาล
ขนาดบรรจุ	300 มล./หลอด 24 หลอด/กล่อง

ซิลิโคนยาแนว DOWSIL



DOWSIL GP

คุณสมบัติ
ซิลิโคนที่แห้งตัวแบบมีกรด ใช้งาน
ได้ทั่วไป แข็งตัวเร็ว ไม่ไหลย้อย
ทนต่อรังสี UV สำหรับใช้ยาแนว
กระจก วงกบประตูหน้าต่าง ไม่
อลูมิเนียม

สี	ใส, ขาว, อลูมิเนียม, ซา, ดำ
ขนาดบรรจุ	280 มล./หลอด 24 หลอด/กล่อง



DOWSIL GM

คุณสมบัติ
ซิลิโคนแบบไม่มีกรด ประสิทธิภาพสูง
ใช้ยาแนวกับวัสดุที่ติดกับวัสดุได้หลาย
ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น อลูมิเนียม
คอนกรีต เหล็ก

สี	ใส, ขาว, เทาอ่อน, อลูมิเนียม, ซา, ดำเทา, ดำด้าน
ขนาดบรรจุ	300 มล./หลอด 24 หลอด/กล่อง



DOWSIL GS

คุณสมบัติ
ซิลิโคนยาแนวแบบมีกรด ประสิทธิภาพ
สูง 100% ออกแบบมาสำหรับ
งานกระจกต่อกระจกโดยเฉพาะ
แห้งเร็ว และแห้งตัวได้ลึกมากกว่า
2 มม.

สี	ใส, ขาว, ซา, ดำ
ขนาดบรรจุ	300 มล./หลอด 24 หลอด/กล่อง



DOWSIL SN

คุณสมบัติ
ซิลิโคนแบบไม่มีกรด ใสสารยับยั้ง
กันเชื้อรา ใช้ยาแนวสุขภัณฑ์ที่แผง
กระจกกันอาบน้ำ ซิงค์ล้างจาน

สี	ใส, ขาว
ขนาดบรรจุ	300 มล./หลอด 24 หลอด/กล่อง

กาวโพลียูรีเทน

สำหรับติดกระจกรถยนต์



รุ่น BB PRO

คุณสมบัติ

สำหรับการติดตั้งกระจกรถยนต์ และรถบัส มีแรงยึดเกาะกระจกสูง มีกลิ่นน้อย ใช้งานง่าย ไม่ไหลย้อย

สี	ดำ
ขนาดบรรจุ	400 มล./ฟอยล์ 20 ฟอยล์/กล่อง

สำหรับงานก่อสร้าง



รุ่น BB CON

คุณสมบัติ

โพลียูรีเทน ซิลแลนท์ สำหรับยาแนวรอยต่องานก่อสร้าง มีความยืดหยุ่นตัวสูงเหมาะสำหรับรอยต่อต่างๆ สามารถยึดเกาะกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้ดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน สามารถทาสีทับได้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สี	ขาว, เทา, ดำ
ขนาดบรรจุ	550 มล./ฟอยล์ 20 ฟอยล์/กล่อง



PU CAULKING GUN 400ml

คุณสมบัติ

เป็นยิงกาวกระจกรถยนต์ ขนาด 400 มล. ช่วยในการยิงให้ง่ายขึ้นอัตราทด 1:12



PRIMER

คุณสมบัติ

น้ำยารองพื้นประสานกาว ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับ BB PRO กาวติดกระจกรถยนต์แห้งตัวเร็ว



ACTIVATOR

คุณสมบัติ

น้ำยาเช็ดกระตุ้นการยึดเกาะ ใช้ร่วมกับ BB PRO ช่วยในการแห้งตัวเร็วขึ้นของตัวกาวติดกระจกรถยนต์แห้งตัวเร็ว





3M Masking Tape 2205

คุณสมบัติ
เนื้อเทปกาว ยืดหยุ่น กาวยาง สำหรับใช้ติดชิ้นงาน หรือกันเพื่อพ่นสี เนื้อเทปกาวง่าย

ความหนา	0.13 มม.
หน้ากว้าง	1 นิ้ว, 2 นิ้ว
ยาว	50 เมตร



3M 4421 Tape

คุณสมบัติ
เทปโฟมสองหน้า เนื้อ PE FOAM สำหรับใช้ติดชิ้นงานป้าย สายไฟ เครื่องใช้สำนักงาน

ความหนา	1 มม.
หน้ากว้าง	12 มม.
ยาว	20 เมตร
สี	ขาว, ดำ



3M VHB Tape G23F

คุณสมบัติ
เทปเนื้อโพลีเอทิลีน สีเทา สำหรับการใช้งาน Structural Glazing ติดกระจก


ความหนา	2.3 มม.
---------	---------



3M VHB Tape G11F

คุณสมบัติ
เทปเนื้อโพลีเอทิลีน สีเทา สำหรับใช้ติดโลหะ พลาสติก โพลีคาร์บอเนต ไวนิล ไม้ กระจก ติดชิ้นงานได้ถาวร ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน Greenguard TM

ความหนา	2.3 มม.
---------	---------



Protective Film

คุณสมบัติ
ฟิล์มกันรอยสำหรับงานก่อสร้างในครัวเรือน

หน้ากว้าง	1,250 มม.
ยาว	200 ม.
สี	ฟ้า



Spacer Tape


คุณสมบัติ
เทปหนูนรองกระจก เทปกาว 2 หน้า ช่วยให้ซิลิโคนยาแนวสามารถแห้งตัวและรับแรงได้



ฟิล์มยืด

ฟิล์มพันพลาแก มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง, ป้องกันสิ่งสกปรก, มีความยืดหยุ่นสูง, สีใส, เนื้อฟิล์มผลิตจาก LLDPE

ความหนา	12 ไมครอน, 15 ไมครอน, 17 ไมครอน, 20 ไมครอน, 25 ไมครอน, 30 ไมครอน
---------	--



OPP TAPE

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์ม polypropylene คุณภาพสูง, กาวอะคริลิก, เทปใสและน้ำตา, เหมาะสำหรับปิดกล่องทั่วไปที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง

หน้ากว้าง	48 มม., 72 มม.
ความยาว	45 หลา, 100 หลา, 1,000 หลา



วัสดุงานอลูมิเนียมอื่นๆ Aluminium Accessories



ใช้คัพบานสวิง ยี่ห้อ TOP(H) รุ่น 1 วาล์ว แบบตั้งค้าง

รับประกัน 2 ปี

ใช้คัพบานสวิง	No.800 #1 วาล์ว, No.1000 #1 วาล์ว, No.1200 #1 วาล์ว,
---------------	--



ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว

คุณสมบัติ
สำหรับตัดเหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม มีความคม ตัดชิ้นงานได้เร็วใช้งานร่วมกับเครื่องตัด


ขนาด	4 นิ้ว
ความหนา	1 มม.
ขนาดบรรจุ	50 แผ่น / กล่อง

ลูกล้อประตู-หน้าต่างต่าง ยี่ห้อ GET ON



ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (แดง)

รับน้ำหนัก ไม่เกิน 50 kg
สำหรับการใช้งานกับบานประตูอลูมิเนียม



ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว (เขียว)

รับน้ำหนัก ไม่เกิน 30 kg
สำหรับการใช้งานกับบานหน้าต่างอลูมิเนียม



ลูกล้อบานเลื่อนคู่

รับน้ำหนัก ไม่เกิน 70 kg
สำหรับการใช้งานกับบานประตูอลูมิเนียม



ลูกล้อรางแขวน 4 ล้อ

รับน้ำหนัก ไม่เกิน 80 kg สำหรับการใช้งาน
กับบานประตูอลูมิเนียมรางแขวน



ลูกล้อลูกปืนรางหนีบ

สำหรับการใช้งานกับบานเลื่อนล้อคู่ขนาดเล็ก



ลูกล้อโกด

สำหรับใช้คู่กับล้อรางแขวน 4 ล้อ เพื่อกับ
บานประตูแขวน

ยางอัดกระจก ยางบานเลื่อน



No. 01 ยางบานเลื่อน
1.5 หุน 2 หุน ยาว 23 เมตร



No. 04 ยางเดิน
สีด้า ยาว 25 เมตร



No. 05 ยางอัดใหญ่
ยาว 25 เมตร



No. 06 ยางอัดเล็ก
ยาว 25 เมตร




No. 07 ยางอัดมุ้งไฟเบอร์
ยาว 25 เมตร



No. 10 ยางกันยุง
ยาว 12.5 เมตร



No. 12 ยางอัดลูกโป่งฐานนิยม
ยาว 25 เมตร



No. 13 ยางอัดจิว
ยาว 25 เมตร



ยางอัดหน้าต่าง สีขาว/ดำ
ยางอัดมุ้งลวด ยาว 18 เมตร



ยางอัดหน้าต่าง สีเทา/ดำ
ยางอัดมุ้งลวด ยาว 18 เมตร

ผ้าทรายและกระดาษทราย

กระดาษทรายน้ำ

WATER PROOF PAPER ABRASIVES

เหมาะสำหรับขัดงานทำสี สีโป๊ว หรือสีรองพื้นให้เรียบ โดยการ
ใช้งานร่วมกับน้ำขัดด้วยมือ หรือใส่เครื่องขัดได้

ITEMS NAME	SIZE	GRIT SIZE
CW11T, CW12L	9"X11"	80-2,000

กระดาษทรายกลม

DISC ABRASIVES

ใช้ขัดแต่งผิวชิ้นงานทั้งแบบโลหะ อโลหะ และงานไม้ทั่วไปที่ยังขัด
ไม่เรียบ โดยมีทั้งแบบหลังขาว และหลังสีทึบ

TYPE	ITEMS NAME	SIZE	GRIT SIZE
ขาว / PSA สีทึบ / VELCRO	COMPASSPRO	5"	40, 60, 80, 100 UP
ขาว / PSA สีทึบ / VELCRO	E26, E27	5"	40, 60, 80, 100 UP
ขาว / PSA สีทึบ / VELCRO	CW11T, CW12L	5"	40, 60, 80, 100 UP

จานทราย จานสก็อตโบร์ก

FLAP DISC ABRASIVES

เหมาะสำหรับขัดโลหะที่มีรูปทรงโค้งเข้า โดยใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้าทั่วไป

- จานทรายหลังอ่อน ใช้สำหรับงานขัดที่ต้องเข้าส่วนโค้งเข้าของชิ้นงาน
- จานทรายหลังแข็ง ใช้สำหรับปรับแต่งผิวหน้าเรียบที่ใช้แรงกดมาก

TYPE	ITEMS NAME	SIZE	GRIT SIZE
จานทรายหลังอ่อน	X871K, X830W XC301T ECOLINE	4"	40, 60, 80, 100 UP
จานทรายหลังแข็ง	X871K, X830W XC301T ECOLINE	4", 4 1/2", 5", 7"	40, 60, 80, 100 UP

ผ้าทรายสายพาน กระดาษทรายสายพาน

BELTS ABRASIVES

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และชิ้นงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องแสดงผิว
ชิ้นงาน เพื่อความสวยงาม

Width size	Length max	Grit size
10-1350 mm	100,000 mm	24-2,000

ผ้าทราย กระดาษทราย Coated Abrasives

SOLIMAC
GROUP

truly partner

- ผ้าทรายและกระดาษทรายสายพาน (Abrasive Belts)
- ผ้าทรายและกระดาษทรายม้วน (Abrasive Rolls)
- ผ้าทรายและกระดาษทรายแผ่น (Abrasive Sheets)
- กระดาษทรายกลม (Abrasive Disc)
- ล้อทรายแกน (Mounted Flap Wheels)
- ล้อทราย (Flap Wheels)
- จานทรายเรียงซ้อน (Flap Disc)
- ล้อสก็อตโบรค (Non-woven Flap Wheels)
- แผ่นขัด Roloc (Roloc Disc)



ผ้าทรายม้วน กระดาษทรายม้วน
ROLLS ABRASIVES
เหมาะสำหรับใช้ขัดงานไม้ และโลหะทั่วไป โดยการใช้มือขัด หรือใช้
เครื่องมือไฟฟ้าขัด

WIDTH SIZE	LENGTH MAX	GRIT SIZE
1" - 52"	50,000 MM	24-2,000

กลุ่มโซลิแมค | SOLIMAC GROUP

3755/6 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



@SOLIMACGROUP
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 02-712-0898

 @SOLIMACGROUP

 WWW.SOLIMACGROUP.COM

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015